

Technisch fiche

TECHNISCHE GEGEVENS:

Aanwijzing	THERMOFLOC krachtige dampremmende en luchtdicht membraan (folie) met variabele sd-waarde
Materiaal	vlies / bewapening / speciaal polymeer
Gewicht	100 g/m ² ± 5%
Brandgedrag	E
Weerstand tegen doorsijpelen van water	W1
Waterdichtheid bij 2kPa	bestanden
Waterdampdoorlaatbaarheid sd	0,4 - 100
Treksterkte, langsrichting	350 N/50 mm ± 20 N/50 mm
Treksterkte, dwarsrichting	315 N/50 mm ± 20 N/50 mm
Uitzetting langsrichting	20% ± 5%
Uitzetting dwarsrichting	20% ± 5%
Scheurweerstand langsrichting	350 N ± 25 N
Scheurweerstand dwarsrichting	375 N ± 25 N
Duurzaamheid tegen veroudering: waterdampbestendigheid	doorstaan
Duurzaamheid tegen alkali: trekkracht in de lengte	doorstaan



LIEFERFORM:

Artikel no.	Breedte	Lengte	Opp.	Gewicht	Verpakking
5321	150 cm	50 lm	75 m ²	9,2 kg	Rol (20 rol/pal)

TOEPASSING:

De THERMOFLOC dampremmende en luchtdichte membraan (folie) is van hoge kwaliteit met een variabele sd-waarde, die constructies beschermt tegen vocht. De dampremmende folie wordt gebruikt voor wanden en dakconstructies binnenshuis. Door de versterkte structuur(wapening) wordt de treksterkte verhoogd en is perfect voor het inblazen van het Thermofloc materiaal.

De THERMOFLOC dampremmende folie wordt bevestigd door hechten (nieten) of lijmen aan de onderconstructie. Plaatsing moet zodanig zijn dat de folie zijde (letters) gericht zijn naar de kamer, dus vlieskant naar het isolatiemateriaal. Voor Thermofloc inblaasbaar isolatiemateriaal kan de folie zowel in lengtebanen (verticaal) als dwars (horizontaal) worden aangebracht. Zowel bij horizontale als verticale plaatsing is een lattenwerk nodig om te voorkomen dat de folie of het kleefband door de druk van het inblazen kan loskomen. De te verlijmen oppervlakken moeten droog, vet, stof en silicone-vrij zijn.

TOEBEHOREN:



Inblaasbaar
Isolatiemateriaal



THERMOFLOC-Tape
5 cm



THERMOFLOC-Tape
6 cm



THERMOFLOC-Tape
14,6 cm



THERMOFLOC-
Universle Lijm
310 ml