



THERMOFLOC – universele lijm

TOEPASSINGSGBIED:

De universele lijm THERMOFLOC is een permanent En elastisch Verbindingslijm voor verbindingen van

Dampremmende lagen en dampschermen van alle soorten

Type, ook voor PE-folies, aluminium en PA (polyethyleen) op substraten zoals gips,

Hout, beton, tapijten, plinten

Deze lijm wordt gebruikt in combinatie met ons andere THERMOFLOC-

Producten maken deel uit van een isolatiesysteem dat consequent effectief is.

TECHNISCHE KENMERKEN:

materiaal	Acryllijm
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot maximaal +50°C
Verwerkingstemperatuur	van -10°C tot max. +50°C
Kenmerken	korte droogtijd, hoge elasticiteit
Inhoud	310 ml patroon
Algemeen	vrij van weekmakers, oplosmiddelen en Halogeenverbindingen

LEVERINGSFORMULIER:

Artikelnr.	Menigte	Inhoud	Gewicht	Levering
5170	310 ml/patroon 20 patronen/doos		7,9 kg/doos	per doos (60 dozen / pallet)

COMPONENTEN VAN HET THERMOFLOC-SYSTEEM:



THERMOFLOC - een merk van



Peter Seppel Gesellschaft mbH
Bahnhofstr. 79, A-9710 Feistritz/Drau
Tel.: +43 4245 6201 | Fax: +43 4245 6336
office@thermofloc.com | www.thermofloc.com

Uw THERMOFLOC-specialist