



THERMOFLOC[®]
Intelligent dämmen mit System

THERMOFLOC – plakband



TOEPASSINGSGBIED:

Onze THERMOFLOC-kleefbanden worden gebruikt voor luchtdichte verlijming in

Overlappende dampremmende folies en ondervloeren evenals de

Lijmen van Drempels op

Panelen op houtbasis (bijv. OSB-planken, multiplexpanelen, enz.).

KENMERKEN EN VOORDELEN:

- Polyethyleen plakband met versterkte wapening
- plakt stevig aan de binnen- en buitenkant
- eenvoudige en snelle verwerking
- in combinatie met de THERMOFLOC inblaasisolatie en de THERMOFLOC-systeemproducten creëren een consistent en efficiënt isolatiesysteem
- De kleeffolie bestaat uit oplosmiddel- en weekmakervrije acrylaat

LEVERINGSFORMULIER:

Artikelnr.	Breedte	lengte	Inhoud	Gewicht	Levering in
5151	5 cm	25 strekkende meter	12 rollen/doos	7,5 kg/doos	dozen (60 dozen/pallet)
5318	6 cm	25 strekkende meter	10 rollen/doos	7,5 kg/doos	per doos (60 dozen / pallet)

COMPONENTEN VAN HET THERMOFLOC-SYSTEEM:



Ingeblazen isolatie



Vochtigheidsvariabele dampbarrière



dampremmende laag



Dakbedekkingsplaat



Thermozak

THERMOFLOC - een merk van



Peter Seppel Gesellschaft mbH
Bahnhofstr. 79, A-9710 Feistritz/Drau Tel.: +43
4245 6201 | Fax: +43 4245 6336 office@thermofloc.com
| www.thermofloc.com

Uw THERMOFLOC-specialist