



THERMOFLOC – THERMOBAG



TOEPASSINGSGBIED:

Het THERMOFLOC-THERMOBAG systeem maakt het mogelijk om daken retroactief, schoon en kosteneffectief te isoleren. De enige vereiste is een geschikte toegang tot de compartimenten via het plafond van de bovenste verdieping.

THERMOBAG bestaat uit een damp scherm aan de kamerszijde onder een extern, diffusie open en waterdicht PP-membraan voor een optimale bescherming van de thermische isolatie.

De THERMOBAG vervangt geen functionerend onderdak, maar beschermt het geïnstalleerde isolatiemateriaal tegen weersafhankelijk vocht en luchtstromen.

VOORDELEN:

- Biedt de mogelijkheid om daken achteraf te voorzien van schone en rendabele isolatie.
- in combinatie met het THERMOFLOC inblaasisolatiemateriaal en de THERMOFLOC systeemproducten ontstaat een doorlopend en efficiënt isolatiesysteem
- beschermt het geïnstalleerde isolatiemateriaal tegen weersafhankelijke vocht- en luchtstromen
- Eenvoudige verwerking

Technische gegevens

Opbouw	Dampscherm geel onderkant	Onderdakfolie rood bovenkant
grondstof	Polypropyleen-Vlies	Drie-laags Polypropyleen-Vlies
Gewicht	100 g / m ²	150 g / m ²
SD-Waarde	>10 m	0,03 m
Brandklasse	E	E

VERWERKING:

1. Plaats de THERMOBAG in het compartiment en duw met veel behendigheid en met behulp van stokken de lege THERMOBAG's in de optimale positie in het compartiment.
2. Snijd de THERMOBAG op lengte en verzegel hem aan één kant. Nadat de geprepareerde THERMOBAGS op de juiste vaklengte zijn gesneden, worden ze gevouwen en aan één kant gesloten met nietjes.
3. De THERMOBAGS kunnen nu gevuld worden met THERMOFLOC inblaasisolatie tot de holte volledig gevuld is. De zakken worden dan stevig gesloten met nietjes en kleefband. De spantisolatie is klaar. Door de opgegeven grootte van de spouw zijn er grenzen aan de dikte van de isolatielaag (maximale isolatiedikte 20 cm).

LIEFERFORM:

Artikel	Breed	Lang	Aantal	Gewicht	Eenheid
5134	100 cm	50 lm	50 m ²	13,4 kg	als Rol bijv. Pallet (=15 Rollen / Pallet)
5346	150 cm	50 lm	75 m ²	21,0 kg	als Rol bijv. Pallet (=15 Rol / Pallet)

VERWERKINGSINSTRUCTIE

Berekening van de maximale isolatiebreedte en -dikte voor de THERMOBAG met een breedte van 100 cm:

Afstand tussen de spanten + isolatiedikte ≤ 95 cm, waarbij de afstand tussen de spanten minstens 45 cm moet bedragen.

Berekening van de maximale isolatiebreedte en -dikte voor de THERMOBAG met een breedte van 150 cm:

Afstand tussen de spanten + isolatiedikte ≤ 145 cm, waarbij de afstand tussen de spanten minstens 95 cm moet bedragen.

Onder de dakpannen mogen geen bekistingen, onderlagen of dergelijke worden aangebracht. Alleen goedgekeurd voor gebogen dakpannen zoals Frankfurter Pfanne. Niet goedgekeurd voor gewone dakpannen en dergelijke.

THERMOFLOC-SYSTEMCOMPONENTEN:



TF-Inblaasisolatie



TF-kleefband
5 cm breed



TF-kleefband
6 cm breed



TF-kleefband
14,6 cm breed



TF-Acrylaatlijm
310 ml

THERMOFLOC - eine Marke der



Peter Seppel Gesellschaft m.b.H.
Bahnhofstr. 79, A-9710 Feistritz/Drau
Tel.: +43 4245 6201 | Fax: +43 4245 6336
office@thermofloc.com | www.thermofloc.com

Ihr THERMOFLOC-gespecialiseerd bedrijf